



|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse:          | Messing                                                                                  |
| Handrad:          | Kunststoff, schwarz                                                                      |
| Medientemperatur: | -30°C bis +110°C (bei 1/8" = -10°C bis +60°C), druckabhängig                             |
| Anschluss:        | DIN EN ISO 228-1                                                                         |
| Zolltarifnummer:  | 84812090                                                                                 |
| Einsatzgebiete:   | Flüssigkeiten, Gase, Pneumatik, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe, Wasser, Chemikalien |
| RoHS konform:     | ja                                                                                       |

| Gewinde  | DN   | bar          | A     | Gewicht kg | Artikel-Nr. |
|----------|------|--------------|-------|------------|-------------|
| G 1/8"   | 4,0  | -0,95 bis 15 | 36,0  | 0,065      | 200008330   |
| G 1/4"   | 4,0  | -0,90 bis 15 | 42,0  | 0,120      | 200000299   |
| G 3/8"   | 7,0  | -0,90 bis 15 | 50,0  | 0,160      | 200000906   |
| G 1/2"   | 11,0 | -0,90 bis 15 | 64,0  | 0,310      | 200000116   |
| G 3/4"   | 9,0  | 0 bis 100    | 67,0  | 0,500      | 200008331   |
| G 1"     | 11,0 | 0 bis 100    | 75,0  | 0,650      | 200008332   |
| G 1 1/4" | 13,0 | 0 bis 100    | 110,0 | 2,100      | 200008931   |
| G 1 1/2" | 15,0 | 0 bis 100    | 110,0 | 2,100      | 200008932   |
| G 2"     | 15,0 | 0 bis 100    | 110,0 | 2,100      | 200008933   |