



Körper:	POM*
Betriebsdruck:	0 - 10bar
Temperatur:	-40°C bis +80°C
Zolltarifnummer:	39174000
RoHS konform:	ja
REACH:	ja

Bezeichnung	Schlauch ¹ Innen- ϕ (mm)	Schlauch ² Innen- ϕ (mm)	A	Gewicht g	Artikel-Nr.
GRS 43 POM	4	3	30,3	0,4	100042734
GRS 64 POM	6 (1/4")	4	43,4	1,2	100042735
GRS 84 POM	8 (5/16")	4	47,7	1,7	100042736
GRS 86 POM	8 (5/16")	6 (1/4")	53,3	1,9	100042737
GRS 94 POM	9 (3/8")	4	48,0	2,2	200105625
GRS 96 POM	9 (3/8")	6 (1/4")	53,2	2,6	200105626
GRS 106 POM	10	6 (1/4")	57,0	3,4	100042730
GRS 108 POM	10	8 (5/16")	60,4	3,6	100042731
GRS 109 POM	10	9 (3/8")	60,0	3,9	200105627
GRS 128 POM	12	8 (5/16")	62,1	5,4	100042733
GRS 1210 POM	12	10	64,0	6,0	100042732
GRS 139 POM	13 (1/2")	9 (3/8")	62,2	5,4	200105629
GRS 1310 POM	13 (1/2")	10	64,0	5,4	200105630

*Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegenüber Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.^{5,8}